VB3616DA

Taglia e Piega tondini, Brushless - 36 V Multi Volt - versione solo corpo macchina

Caratteristiche

Sofisticata macchina taglia-piega tondini a batteria 36V con motore brushless, basata sul precedente mitico modello VB16Y a filo, ma ancora più veloce e performante.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Funziona con tutte le batterie MV
- Frizione di sicurezza meccanica
- Sistema di sicurezza anti-inceppamento del tondino
- Selezione elettronica dell'angolo di inclinazione della piega
- Azionamento meccanico motorizzato a camme e ingranaggi
- Controllo elettronico di prevenzione interruzione di operazioni taglio/piegatura
- Modalità di rotazione inversa manuale per una regolazione fine dell’angolo di piega

Applicazioni

Particolarmente utile nei cantieri edili di costruzione o ristrutturazione di edifici per tranciare e sagomare tondini.

Specifiche

Ø massimo di taglio/piegatura	16 mm
Velocità di taglio	2.6 sec
Velocità di piegatura a 180°	3.8 sec
Angolo di piegatura	0~180 gradi
N° tondini possibile da piegare contemporaneamente	3 x D10mm – 2 x D13mm – 1 x D16mm
N° tondini possibile da tagliare contemporaneament	3 x D10mm – 1 x D13mm – 1 x D16mm
N* tagli D16 per carica (con BSL36B18)	270
N° piegature D13 a 90°per carica (con BSL36B18)	520
Batterie compatibili	36 V - MV

Lunghezza	510 mm
Larghezza	230 mm
Altezza	241 mm
Peso	19,2 kg (con BSL36B18)
Codice articolo	VB3616DAW2
Codice EAN	4966376331857
Accessori in dotazione	Valigetta

ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!

Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore ET36A *(accessorio opzionale venduto separatamente)* è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore ET36A assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: clicca qui

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.