


## NT50AE2

Groppinatrice - groppini da 18 Gauge



### Caratteristiche

Groppinatrice super leggera e veloce, dal piacevole design cibernetico con impugnatura in soft-grip per una facile presa. Dotata di un comodo dispositivo di regolazione profondità tramite manopolina, selezione sparo singolo o sequenziale a contatto, veloce dispositivo sbloccaggio chiodo e scarico posteriore orientabile a 360° e protezione naso. Presenta inoltre un ridottissima distanza interasse tra il puntale ed il corpo macchina (solo 7 mm) che permette di inchiodare in posizioni adiacenti ad una parete verticale.

### Applicazioni

Ideale per applicazione di chiodi per finiture attorno a porte, finestre, telai e rivestimenti in perline di legno.

### Specifiche

<b>Testa groppino (A)</b>	1,9 mm
<b>Dimensione gambo (B)</b>	1 mm
<b>Altezza testa (C)</b>	1,1 mm
<b>Dimensione gambo (D)</b>	1 ~ 1,25 mm
<b>Lunghezza (L)</b>	16 ~ 50 mm
<b>Trasmissione</b>	pistone a movimento alternato
<b>Pressione d'esercizio</b>	4,9 ~ 8,3 bar (70 / 120 psi)
<b>Consumo aria a 7 bar</b>	0,8 litri/sparo
<b>Velocità</b>	3 chiodi/sec
<b>Entrata aria</b>	passo NPT 1/4"
<b>Capacità di carico</b>	100 groppini

<b>Lunghezza</b>	254 mm
<b>Larghezza</b>	60 mm
<b>Altezza</b>	233 mm
<b>Peso</b>	1 kg
<b>Codice articolo</b>	NT50AE2L2
<b>Codice EAN</b>	4966376297160
<b>Accessori in dotazione</b>	Occhiali protettivi - protezione naso - valigetta

### **HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.