

CG27EBSP (SL)

Decespugliatore 26,9 cc



Caratteristiche

Decespugliatore linea professionale con motore "New PureFire" da 26,9 cc con pistone a due fasce, che ne migliorano la tenuta garantendo una elevata compressione e prestazioni elevate durante l'intera vita del prodotto. L'impugnatura singola Soft-grip è montata su un tubolare da 24 mm, l'asta di trasmissione è contenuta in una guida in teflon che ne riduce le vibrazioni. Primer e avviamento S-start facilitano l'avviamento. La testina ingranaggi ha 4 cuscinetti a sfera invece dei 3 tradizionali, aumentando la durata della stessa e riducendo le vibrazioni.

Applicazioni

Può montare l'accessorio attacco tosasiepe CG-HTB

Specifiche

Tipologia	asta rigida
Cilindrata	26,9 cc
Potenza	0,9 kW / 1,2 CV
Impugnatura	singola Soft-grip
Avviamento	S-Start
Diametro del tubolare	24 mm
Ø asta / n° di cave	7 mm / 7 cave
Attacco testina	M10 x 1,25 mm SX
Peso	5,2 kg
Codice articolo	CG27EBSPWA
Codice EAN	4966376299157
Accessori in dotazione	testina a filo - chiave candela - brugola M4 - chiave fissa M8 / M10 occhiali protettivi - protezione parasassi - cinghia a tracolla

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.