

DV36DA

Trapano avvitatore con percussione - 36 V Multi Volt - Brushless - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Trapano avvitatore con percussione a batteria a 36V MV, robusto che garantisce alte performance, affidabilità e durata di lavoro.

VOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza la nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Altissime performance di velocità di foratura e potenza di avvitatura per singola carica
- Operatività di lavoro aumentata come tempi e capacità
- Dispositivo di sicurezza RFC
- Controllo di velocità e potenza costanti
- Carter ingranaggi in robusto alluminio
- Mandrino autoserrante con blocco alberino, interamente in metallo

Applicazioni

Adatto per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino a 12 x 100 mm nel legno e viti metriche standard M6. Può forare fino a 102 mm nel legno, 20 mm nel laterizio e 16 mm nell'acciaio dolce e metalli vari.

Specifiche

Apertura mandrino	1,5 ~ 13 mm
Attacco mandrino	1/2" x 20 UNF
Ø foro nell'acciaio	16 mm
Ø foro nel metallo	16 mm
Ø foro nel legno	102 mm
Velocità a vuoto (L)	0 ~ 500 giri/min

Velocità a vuoto (H)	0 ~ 2.100 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 31.500 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 64 Nm / rigido 138 Nm
Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batterie compatibili	36 V - batteria slide al litio
Lunghezza	204 mm
Larghezza	78 mm
Altezza	262 mm
Peso (EPTA con batteria BSL36A18)	2,7 kg
Codice articolo	DV36DAW2
Codice EAN	4966376313310
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - valigetta stackable

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.