

CR36DA

Segaccio universale 36 V Multi Volt – Brushless - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Segaccio universale da 36V a batteria molto potente e super veloce grazie al motore Brushless ed alla nuova tecnologia Multi Volt. Dotato di un originale sistema antivibrante. Funziona con tutte le correnti batterie al litio slide da 36V – MV.

- Potente motore Brushless a 36 V
- Livello di vibrazioni molto ridotto grazie al dispositivo originale con doppio contrappeso rotante
- 4 velocità digitali in accordo alla tipologia di lavoro da effettuare
- Robusto corpo motore di tipo cilindrico
- Carter ingranaggi in robusto duralluminio
- Potente luce a led
- Comodo aggancio in fase di inutilizzo
- Comodo selettore taglio diritto/orbitale
- Sistema di cambio lama senza utensili
- Sistema di regolazione base di appoggio senza utensili
- Nuova lama curva in dotazione standard

Applicazioni

Taglio di tubi e di profilati in acciaio e PVC (max Ø 130 mm), legname vario (max 300 mm), piastre in acciaio tenero o in alluminio o in rame (max 19 mm).

Specifiche

Capacità taglio legno	300 mm
Capacità taglio metallo	19 mm
Capacità taglio tubi acciaio	Ø 130 mm
Lunghezza corsa lama	32 mm
Velocità a vuoto (4 selezioni digitali)	0 ~ 1.700 / 2.000 / 2.500 / 3.000 corse/min
Batterie compatibili	36 V Multi Volt
Lunghezza	457 mm
Larghezza	101 mm

Altezza	257 mm
Livello vibrazioni a vuoto (impugnatura frontale)	10,7 m/s ²
Livello vibrazioni a vuoto (impugnatura poster.)	13,2 m/s ²
Livello rumorosità a vuoto	88 dB
Peso	4,5 (con batteria BSL36A18) kg
Codice articolo	CR36DAW4
Codice EAN	4966376324903
Accessori in dotazione	lama curva

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.