

## C3610DRA

Troncatrice radiale Brushless - 36 V Multi Volt - Ø 255 mm - versione solo corpo macchina




### Caratteristiche

Troncatrice da legno radiale Ø 255 mm a batteria a 36 V – Multi Volt con motore brushless, dotata di marcatore laser e lama. Veloce, potente e molto performante come numero di tagli per carica di batteria, questa macchina presenta un sistema di slitta che consente di effettuare tagli perfetti in condizioni di spazio limitato, anche con la macchina posizionata a filo parete. Lama inclinabile e piatto base regolabili con precisione sia a destra che a sinistra consentono un'elevata gamma di combinazioni di taglio grazie al compatto sistema radiale. Fermi predefiniti ed il marcatore laser permettono di effettuare con facilità tagli veloci e precisi. La macchina è dotata anche di una potente luce a led che illumina la zona di lavoro, per un'azione di taglio sempre chiara e precisa.

- Utilizza la nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Potente motore Brushless a 36V
- Sistema radiale compatto
- Marcatore laser
- Luce a led


### Applicazioni

Taglio di vari tipi di legno con una vasta gamma di combinazioni angolari.




#### Inclinazione lama

0°  
0°  
45° sx



#### Angolo piano base

0°  
45° dx / sx  
0°



#### Capacità massima di taglio

292 (b) x 89 (h) mm  
204 (b) x 89 (h) mm  
292 (b) x 45 (h) mm

45° dx  
45° sx  
45° dx

0°  
45° dx / sx  
45° dx / sx

292 (b) x 25 (h) mm  
204 (b) x 45 (h) mm  
204 (b) x 25 (h) mm

## Specifiche

<b>Tensione batteria</b>	36 V
<b>Ø disco</b>	255 mm
<b>Velocità a vuoto</b>	4.000 giri/min
<b>Inclinazione lama</b>	0-60° dx / 0-55° sx
<b>Angolazione base</b>	0-48° dx / 0-48° sx
<b>Fermi predefiniti base</b>	0, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° sia a dx che a sx
<b>Larghezza</b>	778 mm
<b>Altezza</b>	686 mm
<b>Profondità</b>	792 mm
<b>Peso EPTA</b>	20,6 kg
<b>Codice articolo</b>	C3610DRAW4
<b>Codice EAN</b>	4966376324408
<b>Accessori in dotazione</b>	sacchetto raccogli-polvere - chiave 10 mm - lama Ø 255 mm - morsetto - supporto

### ALIMENTAZIONE IBRIDA! SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore **ET36A** (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore **ET36A** assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

### HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.