

## C3610DRJ (X)

Banco sega - 36 V Multi Volt - Ø 255 mm (10") - versione solo corpo macchina



### Caratteristiche

Sega da banco da 10" Ø 255 mm a batteria a 36V – MV con motore brushless, Veloce, sicura e molto versatile per la possibilità di estendere il piano di lavoro in larghezza fino ad una misura totale, a destra della lama, di 880mm ed di aggiungere frontalmente altri 150mm di spazio disponibili. Taglia fino a 98m lineari di truciolato da 13mm di spessore oppure 23m di legno di pino da 50mm, con una carica di batteria BSL36B18.

#### NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- 5.000 giri/min. di velocità costante
- Avviamento progressivo
- Freno motore elettronico
- Regolazioni di taglio facili e precise
- Piano estensibile in larghezza e profondità
- Pulsante di accensione con protezione multipla
- Protezione sovraccarico con spegnimento automatico
- Fermi dentati anti-rimbalzo dei residui di taglio
- Carrello di supporto disponibile come accessorio optional
- Collegabile ad un aspiratore esterno

[https://www.hikoki-powertools.it/foto/TIT/C3610DRJ\\_top\\_bladeguard\\_extended\\_2756\\_1.jpg](https://www.hikoki-powertools.it/foto/TIT/C3610DRJ_top_bladeguard_extended_2756_1.jpg) • E' possibile estendere il piano di lavoro fino ad 880 mm in larghezza ed ottenere 150 mm extra in larghezza

[https://www.hikoki-powertools.it/foto/TIT/C3610DRJXXXX\\_MV40-80\\_P\\_54\\_2756\\_1.jpg](https://www.hikoki-powertools.it/foto/TIT/C3610DRJXXXX_MV40-80_P_54_2756_1.jpg) LAVORA, PIEGA E TRASPORTA • E' possibile acquistare separatamente il pratico carrello/supporto da lavoro pieghevole (HTA376510)

### Applicazioni

Taglio di assi di legno, fogli di alluminio e lastre in cartongesso / fibrocemento / MDF utilizzando gli appositi dischi specifici per tipo di materiale.

### Specifiche

Tensione batteria	36 V
Ø disco	255 (10") mm
Velocità a vuoto	5.000 giri/min
Altezza taglio max a 0°	79 mm
Altezza taglio max a 45°	57 mm
Capacità di taglio del piano a dx	880 mm
Capacità di taglio del piano a sx	440 mm
Inclinazione lama	0-45° sx
Angolazione appoggio pezzo regolabile	0-60° dx/sx
Larghezza	915 mm
Altezza	375 mm
Profondità	765 mm
Peso EPTA (con batteria BSL36B18)	30,5 kg
Codice articolo	C3610DRJW4
Codice EAN	4966376334506
Accessori in dotazione	2 chiavi x lama 2 chiavi a brugola - lama Ø 255 mm 40T - 1.6mm – leva spingi-pezzo - protezione lama – fermi dentati anti-rimbalzo

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!  
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

**HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.