

## DH52MA

Martello combinato - 11,8 kg



### Caratteristiche

Martello combinato (perforatore-demolitore) robusto e molto potente grazie al motore da **1.500W**. L'attacco è di tipo **SDS-max** ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto. Dotato di **frizione di sicurezza**, ghiera di regolazione in 6 velocità e di una notevole energia di battuta per singolo colpo, ben **15,5 Joule (EPTA)**!. Le grandi e comode leva dell'interruttore, l'impugnatura ammortizzata "LVH" e del ampio selettore di modalità che permette una facile regolazione anche con guanti, ed il rinnovato design ultra-ergonomico, consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali!

#### NOTE TECNICHE:

- Potente motore da 1.500W
- Energia per singolo colpo 15,5Joule (EPTA)
- Impugnatura ammortizzata antivibrante "LVH"
- Frizione di sicurezza
- Regolazione in 6 velocità tramite ghiera
- Indicato per un utilizzo in orizzontale, a parete, e idoneo per lavorazioni a pavimento
- Martello combinato per lavorazioni medio-pesanti

### Applicazioni

- Perforazione cieca/passante di muratura, pietra e calcestruzzo fino a 52mm.
- Foratura calcestruzzo e cemento armato per posa di ancoranti e riprese d getto.
- Realizzazione di fori passanti con corone fino a 160 mm.
- Demolizione di pareti in muratura.
- Demolizione, ripristino e correzione di pavimentazioni in calcestruzzo e muratura.
- Creazione di aperture (passaggio tubature a parete/pavimento, infissi e serramenti)
- Realizzazione di tracce e scanalature per la posa di tubazioni, cavi e condutture.
- Rimozione di piastrelle ed interventi di frantumazione e preparazione superficiale.

### Specifiche

Ø foro nel calcestruzzo	45 mm
Ø foro con punta corona	125 mm
Attacco	SDS-max

<b>Potenza assorbita</b>	1.400 W
<b>Velocità a vuoto</b>	260 - 380 giri/min
<b>Percussioni a pieno carico</b>	1.750 - 2.900 colpi/min
<b>Energia del singolo colpo</b>	11,3 J (EPTA)
<b>Lunghezza</b>	535 mm
<b>Larghezza</b>	120 mm
<b>Altezza</b>	287 mm
<b>Peso</b>	9.4 kg
<b>Spazzole carbone</b>	- standard
<b>Spazzole carbone</b>	- autobloccanti
<b>Codice articolo</b>	DH45MAWS
<b>Codice EAN</b>	-
<b>Accessori in dotazione</b>	impugnatura laterale - delimitatore di profondità - grasso - valigetta

### **HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.