

## C3606DB

Sega circolare Brushless - 36 V Multi Volt - versione solo corpo macchina



### Caratteristiche

Sega circolare C3606DB dotata di potente e robusto motore Brushless 36V. Piccola e compatta (285 mm di lunghezza) dal design ergonomico e maneggevole grazie al suo peso ridotto di soli 3,4 kg con batteria BSL36A18. Dotata di freno motore ad arresto rapido ed avvio morbido Soft start. Tagli veloci, precisi e molto profondi! La nuova sega circolare #C3606DB renderà il tuo lavoro più facile. Dotata di base in alluminio pressofuso placcata nichel, resistente all'usura e ai colpi accidentali, carter lama sempre in alluminio per una maggiore robustezza, inoltre presenta un ugello per l'aspirazione ruotabile. Due velocità di lavoro modalità Power 4.300 giri/min e modalità Silent 2.000 giri/min. Estremamente stabile e bilanciata per un controllo ottimale ed una sorprendente profondità di taglio! Gli ingegneri Giapponesi di HiKOKI hanno progettato appositamente un particolare design della macchina che garantisce una profondità di taglio fino a 66 mm con una lama da 165 mm. Questa profondità di taglio solitamente si ottiene con lame da 190 mm. Dotare la macchina con una lama più piccola mantenendo la stessa profondità di taglio permette l'utilizzatore di avere una macchina più compatta e leggera e di risparmiare sul costo della lama stessa. L'elevata capacità di inclinazione da -5° a 45° ti permette di svolgere diverse tipologie di taglio. Luce a led e sistema soffiante per tenere pulita la linea di taglio. La macchina è dotata di Lama al widia, comoda regolazione della profondità di taglio, dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della lama.

#### NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Leggera e compatta solo 3,4 kg e 285 mm di lunghezza
- Lama in posizione destra per un utilizzo più efficiente
- Inclinazione lama da -5° a 45°
- Profondità di taglio a 90° di ben 66 mm! (come una 190mm standard)
- Selezione automatica delle modalità "Power mode" e "Silent mode"
- Funzione luci selezionabile con doppio led ad alta intensità
- Funzione soffiante che mantiene pulita la zona di taglio
- Regolatore profondità di taglio scorrevole e di alta precisione (brevettato)
- Interruttore con blocco di sicurezza
- Freno motore elettronico
- Avviamento progressivo
- Protezione sovraccarico

Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno ad una profondità massima di 66 mm a 90 gradi e di 45 mm a 45 gradi.

Specifiche

Ø disco	165 mm
Profondità massima di taglio a 90°	66 mm
Profondità massima di taglio a 45°	45 mm
Inclinazione lama	45° a destra / 5° a sinistra
Lunghezza	285 mm
Larghezza	- mm
Altezza	- mm
Peso EPTA (con batteria BSL36A18)	3.4 kg
Codice articolo	C3606DBW2Z
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	lama al widia, chiave esagonale, guida parallela, valigetta stackable

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!  
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

**HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)  
 Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464  
 Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.