

UB18DG

Faro a LED da cantiere - 18 V - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Faro a Led da cantiere con altezza regolabile da 123 cm fino a 215 cm e 3 teste luminose inclinabili orizzontalmente e verticalmente. Robusto e resistente agli urti dotato di protezione certificata IP55 da polvere e getti d'acqua. Regolazione della luminosità in 4 step 1.000 - 4.000 Lumen e luce colore bianco 5.000 K. Pratico rimessaggio e maniglione di generose dimensioni per un facile trasporto. Cover protettiva della batteria e adattatore AC in dotazione..

NOTE TECNICHE:

- Regolazione luminosità 1.000 - 4.0000 Lumen
- Fino a 10 ore di autonomia con batteria BSL36A18 in modalità low
- Protezione certificata IP55
- Robusta e resistente agli urti
- Uscita AC per adattatore
- Altezza regolabile fino a 215 cm
- Luce colore bianco 5.000 K

Applicazioni

Luminoso, Portabile. Robusto. Giorno o notte? Non noterai la differenza, Portala con te in cantiere.

Specifiche

| | |
|---|-------------------------|
| Luminosità regolabile 4 step | 1.000 - 4.000 lumen |
| 3 teste luminose ruotabili | 360° |
| Altezza regolabile | da 123 cm a 215 cm |
| Dati tipici batterie compatibili | 18 V / Multi Volt |
| Protezione | IP55 |
| Peso EPTA | 8.1 Kg (senza batteria) |
| Codice articoli | UB18DGW4Z |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Codice EAN | - |
| Accessori in dotazione | adattatore AC |

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.