

## UB18DG

Faro a LED da cantiere - 18 V - versione solo corpo macchina



## Caratteristiche

Faro a Led da cantiere con altezza regolabile da 123 cm fino a 215 cm e 3 teste luminose inclinabili orizontalmente e verticalmente. Robusto e resistente agli urti dotato di protezione certificata IP55 da polvere e getti d'acqua.Regolazione della luminosità in 4 step 1.000 - 4.000 Lumen e luce colore bianco 5.000 K. Pratico rimessaggio e maniglione di generose dimensioni per un facile trasporto. Cover protettiva della batteria e adattatore AC in dotazione..

#### **NOTE TECNICHE:**

- Regolazione luminosità 1.000 4.0000 Lumen
- Fino a 10 ore di autonomia con batteria BSL36A18 in modalità low
- Protezione certificata IP55
- Robusta e resistente agli urti
- Uscita AC per adattatore
- Altezza regolabile fino a 215 cm
- Luce colore bianco 5.000 K

## Applicazioni

Luminoso, Portabile. Robusto. Giorno o notte? Non noterai la differenza, Portala con te in cantiere.

## Specifiche

Luminosità regolabile 4 step	1.000 - 4.000 lumen
3 teste luminose ruotabili	360°
Altezza regolabile	da 123 cm a 215 cm
Dati tipici batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Protezione	IP55
Peso EPTA	8.1 Kg (senza batteria)
Codice articoli	UB18DGW4Z

Codice EAN	-
Accessori in dotazione	adattatore AC

# HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 5

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.