NT1865DAA

Chiodatrice 18 V - brushless - solo corpo macchina

Caratteristiche

Chiodatrice a batteria 18 V con **motore brushless** che spara chiodini 15 Gauge, leggera e dotata di un innovativo sistema di sparo a camera d'aria precompressa che consente un lavoro più efficiente ed economico rispetto ad altri sistemi (gas/pneumatico), ed anche sicuramente più sicuro e salubre per l'operatore in termini di assenza di gas combusti. Spara chiodini 15 Gauge elettrogalvanizzati o in acciaio inox, inclinati di 35°. Nessuna problematica di sparo in ambienti a basse temperature o a quote elevate sul livello del mare. Presenta ridotti valori di rumorosità, di vibrazioni e di contraccolpo, un efficienza di sparo superiore e la manutenzione richiesta è minima. Presenta un dispositivo di sicurezza che impedisce lo sparo in presenza di pochi chiodi (6/7) ed è dotata della regolazione profondità del chiodo senza utensili e della selezione modalità di selezione sparo completamente elettronica, tramite il display di comando. Presenta un design molto moderno ed ergonomico e un gancio cintura di dimensioni generose.

NOTE TECNICHE:
- trasmissione camera d'aria precompressa
- motore brushless
- inclinazione chiodi 35°
- Velocità di sparo 3 chiodini/secondo
- Potenza di sparo 43 Joule
- Capacità di carico 100 chiodini
- Protezione dai colpi a vuoto
- Modalità di sparo singolo o sequenziale
- Luce a LED
- Spara fino a 700 chiodini con una carica della batteria BSL1820M
- Peso 3,1 kg con batteria BSL1820M

Applicazioni

Specifiche

Trasmissione	camera d'aria precompressa
Velocità di sparo	3 chiodini/secondo

Potenza di sparo	43 Joule
Capacità di carico	100 chiodini
Dati tipici batterie compatibili	18 V - batteria slide al litio
Peso (con batteria BSL1850MA)	3,1 kg
Codice articolo	NT1865DAAW9Z
Accessori in dotazione	2 chiavi a brugola (M4 e M5), occhiali protettivi
Lunghezza	298 mm
Larghezza	140 mm
Altezza	354 mm

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it
Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464
Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.