

## AL18DA

Pistola per grasso a batteria 18 V - 690 bar - corpo macchina



### Caratteristiche

Pistola per grasso a batteria da 18 V dotata di una pressione massima di 690 bar e 2 velocità selezionabili (115ml/min oppure 297 ml/min). L'erogazione del grasso può essere continuativa o preimpostata in 10 step. E' dotata di una pratica tracolla per un uso più confortevole e di doppia luce led: una sul corpo macchina, l'altra direttamente nel tubo flessibile. Il tubo flessibile è lungo 1,2 metri. Il grasso può essere caricato in 3 diversi modi: grasso sfuso, utilizzo con cartuccia esterna, cartuccia di grasso.

### Applicazioni

Ideale per facilitare e velocizzare i processi di lubrificazione di macchinari (o flotte di macchinari) in diversi campi.

### Specifiche

<b>Motore</b>	Brushless
<b>Voltaggio</b>	18 V
<b>3 sistemi di caricamento</b>	grasso sfuso, pompa esterna, cartuccia
<b>Capacità grasso</b>	400 g
<b>Pressione di erogazione 1</b>	690 bar
<b>Pressione di erogazione 2</b>	414 bar
<b>Velocità di erogazione 1</b>	115 ml/min
<b>Pressione di erogazione 2</b>	297 ml/min
<b>Livello vibrazioni</b>	1,1 m/s <sup>2</sup>
<b>Rumorosità</b>	77 db (A)
<b>Lunghezza tubo flessibile</b>	1,2 m
<b>Lunghezza</b>	392
<b>Larghezza</b>	110 mm
<b>Altezza</b>	227 mm
<b>Batterie compatibili</b>	18 V / Multi Volt

<b>Peso (con batteria BSL1820M)</b>	4,5 kg
<b>Codice articolo</b>	AL18DAPLG

### **HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.