

CC14SF

Troncatrice veloce 2000 W





> Caratteristiche

Troncatrice veloce 2000W dal rinnovato design. Dotata di impugnatura soft-grip per migliorare il feeling con l'operatore, è caratterizzata dal blocco dell' albero per una più facile sostituzione del disco, morsa a blocco rapido e protezione disco con un' efficace schermatura antiscintille. Struttura interamente in metallo brunito con doppio isolamento elettrico interno.

Applicazioni

Taglio di tubi e profilati in acciaio di varie misure.

Specifiche

Ø del disco	355 mm
Ø foro del disco	25,4 mm
Potenza assorbita	2.000 W
Velocità a vuoto	3.800 giri/min
Velocità periferica a vuoto	4.240 m/min
Angolo di taglio destro	0 - 45°
Taglio profilati acciaio quadri	119 x 119 (h) mm
Taglio massimo tubi acciaio tondi cavi	120 mm
Taglio tubi acciaio tondi pieni max	65 mm
Profilati rettangolari acciaio	130 x 115 (h) mm
Profilati rettangolari acciaio	195 x 100 (h) mm
Profilati rettangolari acciaio	235 x 70 (h) mm
Taglio staffa a L acciaio	130 x 130 (h) mm

Lunghezza	603 mm
Larghezza	318 mm
Altezza	603 mm
Peso	16,5 kg
Spazzole carbone	999044 standard
Spazzole carbone	999074 autobloccanti
Codice articolo	CC14SFWA
Codice EAN	4966376281404
Accessori in dotazione	disco - chiave

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.